

PRODUKTINFORMATION



STANGER Leder-Colorspray

Art.-Nr. : 8103....

Art.-Gr.: 115

Stand: August 2019

Eigenschaften:

STANGER Leder-Colorspray ist ein hochwertiges, innovatives Lacksystem, das sich zur farblichen Umgestaltung von verschiedenen Untergründen wie Leder, Kunstleder (Skai®) und vielen Kunststoffen eignet.

STANGER Leder-Colorspray wird vorzugsweise im Fahrzeuginnenraum wie z. B. Lenkräder, Sitze und Innenverkleidungen eingesetzt. Aber auch für Taschen, Sessel und anderen Gegenständen aus Leder oder Kunstleder kommt das Leder-Colorspray zum Einsatz.

Bei unbekanntem Untergrund empfiehlt sich die Prüfung auf Haftung durch Vorversuche.

Anwendungsbereiche:

Der Untergrund muß sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ggf. den Untergrund mit **STANGER Schaum-Reiniger** vorreinigen.

Dose vor jedem Gebrauch kräftig schütteln, mindestens 2 min vom Anschlag der Mischkugel an gerechnet. Damit wird eine optimale Durchmischung des Inhalts erreicht.

Nach gutem Schütteln der Dose wird die zu färbende Fläche im Abstand von 20 – 30 cm 3 – 5 schichtig, je nach gewünschter Deckung, in Intervallen von circa 10 Minuten aufgesprüht.

Nicht zu färbende Teile vorher abdecken bzw. ausbauen.

STANGER Leder-Colorspray hat einen samtartigen Oberflächencharakter und kann ohne Schutz von Glanzversiegelung eingesetzt werden. Zur Erhöhung der Abriebfestigkeit oder des Glanzes kann am Ende mit **STANGER Leder-Colorspray transparent** versiegelt werden. Auf Sitzflächen ist eine Versiegelung unbedingt erforderlich.

Technische Angaben:

Druckgase: Propan/Isobutan

Dosendruck: 5,3 bar

Trocknung: circa 10 Minuten

Basis: modifiziertes PUR System

Farbtöne: diverse

Mindestverarbeitungstemperatur: + 15°C

Verpackungsgröße: 150 ml

Kennzeichnung gemäß REACH:



Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende

Komponenten zur Etikettierung: Ethylacetat

Gefahrenhinweise:

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält 4-Toluensulfonylisocyanat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.