



Version: 02/26



TECHNISCHES MERKBLATT COLORS PREMIUM ACRYLIC

Artikelnr.
Diverse.
verschiedene

Bezeichnung DE
COLORS PREMIUM ACRYLIC
Sprühlack 400ml

plusieurs

Désignation FR
COLORS PREMIUM ACRYLIC
Peinture en spray 400 ml

various

Designation EN
COLORS PREMIUM ACRYLIC
Spray paint 400ml

ANWENDUNG:



- Diverse, hochglänzende und matte Farben
- hochwertiger Acryllack
- Für Innen und Aussen geeignet
- Ideal für Möbel, Metallteile, DIY- und Bastelprojekte

PRODUKTVORTEILE:



Staubtrocken
in 20 Minuten




Enorme
Haftung



Hohe Deckkraft
Hohe Ergiebigkeit

- Sehr hohe Deckkraft
- Schnelltrocknend
- UV- und wetterbeständig
- Dauerhafte Farbbrillanz und Belastbarkeit
- Strapazierfähige, farb- und glanzstabile Oberfläche
- Zwei Sprühköpfe für individuelle Lackieranforderungen

UNTERGRUND:



- Für Metall, Holz, Stein, Glas, Papier und viele weitere Untergründe geeignet Haftung und Verträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle prüfen.



GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
- Lackverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen.

Sprühauftrag:



- Dose 3 Minuten lang gründlich schütteln. Probesprühen, z. B. auf Karton.
- Mehrere dünne Kreuzgänge aus ca. 25 cm Abstand auftragen.

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 10 Min.
- Griffest: nach ca. 30 Min.
- Durchgetrocknet: nach 24 Std.

Weiterverarbeitung:



- Nach 20 Min. mit dem Spray überlackierbar
- Nicht mit Kunstharz-Sprühlacken überlackieren

Arbeitsende:



- Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und das Ventil leer sprühen, damit die Farbe nicht in der Düse eintrocknet.

Ergiebigkeit:



- 400 ml decken ca. 3.5m² ab (1 Sprühgang)
- abhängig von Untergrund und Schichtdickenauftrag

TECHNISCHE DATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Produkteigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Zweck zu. Anwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vorabversuche sind erforderlich.

Beachten Sie die Warnhinweise auf den Produktetiketten. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu beachten.