



Version: 10/25



TECHNISCHES MERKBLATT COLORS Heizkörperspray

Artikelnr.

52024

52048

52031

52024

52048

52031

52024

52048

52031

Bezeichnung DE

COLORS Heizkörperspray RAL 9010 glanz

COLORS Heizkörperspray RAL 9010 sd.matt

COLORS Heizkörperspray RAL 9001 glanz

400ml

Désignation FR

COLORS Peinture radiateur RAL 9010 brillant

COLORS Peinture radiateur RAL 9010 mat sat.

COLORS Peinture radiateur RAL 9001 brillant

400ml

Designation EN

COLORS Radiator spray RAL 9010 glossy

COLORS Radiator spray RAL 9010 satin

COLORS Radiator spray RAL 9001 glossy

400ml

ANWENDUNG:



- Für die farbliche Verschönerung und Lackierung von Heizkörpern, Handtuchwärmern, Warmwasserleitungen, Thermogeräten usw.
- Für innen und außen
- Widerstandsfähiger Heizkörperlack mit Langzeitschutz
- Gutes Deckvermögen und schnelle Trocknung
- Hohe Vergilbungsbeständigkeit
- Wärmebeständig bis 100°C
- Durch Sprühlackierung besonders hilfreich bei Rippen-Heizkörpern

PRODUKTVORTEILE:



UNTERGRUND:



- Heizkörper aller Art, Handtuchwärmere, Thermogeräte usw.
- Nicht auf frische kunstharzlackierte Flächen sprühen, da es den Lack hochziehen kann
- Kein vorheriges Grundieren
- Lackierung nur an kalten Gegenständen

Haftung und Verträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle prüfen.



GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss angeschliffen, vollständig sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein.
- Gegebenenfalls abblätternde und spröde Altanstriche entfernen. Intakte Altanstriche können überlackiert werden.
- Keine vorherige Grundierung.
- Dose 2 Minuten lang kräftig schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton)
- Mehrere dünne Kreuzgänge aus einem Abstand von 25 cm auftragen.
- Zwischendurch ablüften lassen.

Sprühauflauftrag:



Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 15 Min.
- Grifffest: nach ca. 60 Min.
- Durchgetrocknet: nach 12 Std.

Weiterverarbeitung:




- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.

Arbeitsende:



- Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und das Ventil leer sprühen, damit die Farbe nicht in der Düse eintrocknet.

Ergiebigkeit:



- 400 ml decken ca. 2m² ab (1 Sprühgang)
- abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauflauftrag

TECHNISCHE DATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Produkteigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Zweck zu. Anwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vorabversuche sind erforderlich.

Beachten Sie die Warnhinweise auf den Produktetiketten. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu beachten.